

DS-2XE2601-5(CS)

Explosionssgeschütztes flexibles Kabelrohr



Hauptmerkmale

- Die Hauptmaterialien sind geflochtene Leitungen, Kohlenstoffstahl und NBR. Der Anschluss besteht aus Kohlenstoffstahl.
- Geeignet für den Kabelschutz in explosionsgeschützten Umgebungen.
- II 2 G II 2 D Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

Spezifikationen

Modell	DS-2XE2601-5(CS)
Abmessungen	Ø25 mm × 5000 mm (0,98" × 196,9"), Gewinde : G-3/4 Innen- und Außengewinde an zwei Seiten
Gewicht	Ca. 4 kg (8,82 lb.)
Start- und Betriebsbedingungen	-40 °C bis 60 °C . Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Schutzart	IP68 (2 m/2 h)
Explosionssgeschütztes Zeichen	IECEx DNV 24.0038U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db DNV 24 ATEX 82754U II 2 G Ex eb IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db

Verfügbare Modelle

DS-2XE2601-5(CS)

Abmessungen

