

Техническая спецификация

PoE-коммутатор управляемый Hikvision DS-3E1506P-EI/M-4P1T1F · модель DS-3E1506P-EI/M-4P1T1F

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор управляемый
Модель	DS-3E1506P-EI/M-4P1T1F
Артикул	DS-3E1506P-EI/M-4P1T1F
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Конфигурация портов	4 × порт PoE 1 Гбит/с, 1 × порт RJ45 1 Гбит/с, 1 × 1 Гбит/с оптический порт
Поддержка VLAN	VLAN применяется для планирования масштаба сети и повышения её устойчивости. поддержка 802.1Q. настраиваемый идентификатор VLAN от 1 до 4094. поддержка режимов порта Trunk и Access. поддержка Макс. 4094 VLAN.
Скорость коммутации, Гбит/с	14
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 0.92 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	50 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	45
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	145.0 × 27.6 × 93.1 мм (5.71" × 1.09" × 3.67")
Вес, кг	0.58
Масса брутто, кг	1.37
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	10.42 Mpps

Защита от перенапряжения, кВ	6
Агрегирование каналов	агрегирование каналов объединяет несколько физических портов в один логический для балансировки нагрузки, расширения полосы и резервирования. поддержка статического агрегирования каналов. до 2 групп агрегирования.
Внутренний буфер	2 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) № 19072006)
Качество обслуживания (QoS)	QoS распределяет полосу пропускания между службами и обеспечивает сквозное качество обслуживания. настройка приоритета по портам. режимы планирования очередей SP и WRR. политика QoS на основе DSCP.
Порты PoE	PoE: порты 1–4
Потребление в дежурном режиме	5 Вт
Поддержка DHCP Snooping	Функция DHCP Snooping не допускает нарушения работы сети из-за несанкционированного подключения DHCP-серверов: пропускаются только DHCP-пакеты с доверенных портов. По умолчанию отключена.
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026