

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI7213K-W

Артикул: **ASI7213K-W** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI7213K-W — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; удалённо; пароль; лицо; комбинированное открытие, поддерживаемые карты: . Исполнение: питание DC 12 В, 2 А, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 213 × 116 × 28,6 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; удалённо; пароль; лицо; комбинированное открытие.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт, протоколы UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP, тревожные входы/выходы 2, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 2 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+60 °С, корпус закалённое стекло; PC.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	600 × 1024
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	0.9 м-2.4 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-3.0 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Ёмкость по изображениям лиц	50000
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP;TCP;IPv4;RTSP;SIP;P2P;RTP
Протокол OSDP	есть
Wi-Fi	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI7213K-W

Сеть и интерфейсы

RS-485	1
USB	1 × USB 2.0 порт
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт
Тревожный вход	2

Электропитание

Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Потребляемая мощность	≤6 Вт (ожидание), ≤12 Вт (работа)

Условия эксплуатации

Защита	IP65
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	Закалённое стекло; PC
Габариты изделия	213 мм × 116 мм × 28.6 мм (8.39" × 4.57 × 1.13) (H × W × D)
Вес брутто	1.2 кг

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
-----------------------------	------------------------------

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Совместимость	CGI;ONVIF
SDK и API	есть
Экран	7" LCD
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Камера	Двухобъективная HD-камера 1/2,8" 2 Мп CMOS
Голосовые подсказки	есть
Способ открывания	Карта; удалённо; пароль; лицо; комбинированное открытие; модули расширения (отпечаток пальца; QRкод; отпечаток пальца + QR-код)
Типы карт	Карта IC; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Обновление по сети	есть
Открывание первым пользователем	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI7213K-W

Дополнительные параметры	
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Шифрование беспроводной связи	WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK
Внешний считыватель карт	1 × RS-485 порт; 1 × Wiegand порт
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Шифрование	есть
Дальность считывания карт	0 см-4 см (0"-1.57")
Поддерживаемые коды	QR-код
Ёмкость по пользователям	50000
Ёмкость по картам	100000
Ёмкость базы паролей	50000
Ёмкость журнала событий	300000
RS-232	1
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	В комплекте
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Аксессуары	В комплекте: настенный монтаж кронштейн

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI7213K-W

системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI7213K-W