

Техническая спецификация

Беспроводной мост WB-3P-PTP6 · модель WB-3P-PTP6

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост БШПД (PtP/PtMP, FBWA)
Модель	WB-3P-PTP6
Артикул	WB-3P-PTP6
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	Passive PoE 24 В
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	не более 10,5 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	120 × 110 × 89 мм
Масса	0,31 кг
Условия	
Температура эксплуатации	−45...+65 °C
Прочие характеристики	
Wi-Fi	Wi-Fi 6E
MIMO	2×2
Полоса канала	20, 40, 80, 160 МГц
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
Усиление антенны	9 дБи
Сетевые функции	VLAN (Access, Trunk, General)
Безопасность и конфиденциальность	Шифрование WPA3/OWE; централизованная авторизация RADIUS (802.1X, WPA3 Enterprise); разделение прав доступа по ролям; скрытый SSID; MAC ACL; фильтрация BPDU; DHCP snooping
Тип PoE	Пассивный PoE 24 В
Оперативная память	256 МБ DDR3
Внутренняя память	128 МБ SPI-NAND Flash
Тип оборудования	555

Интерфейсы	541
Интерфейс управления	Web-интерфейс
Стандарт Wi-Fi	551
Диапазон частот	632
Макс. скорость соединения, Мбит/с	до 2402 Мбит/с (802.11ax)
Мощность передатчика	до 26 дБм
Встроенная антенна	встроенная секторная, 9 дБи, ДН 65°×65° (Н/V)
Форм-фактор	557
Частотный диапазон	5935–6425 МГц (6 ГГц)
MU-MIMO	2×2
Ширина канала	20, 40, 80, 160 МГц
Чувствительность приёмника	до –96 дБм
Антенна	встроенная секторная, 9 дБи, ДН 65°×65° (Н/V)
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	–45...+65 °С
Интерфейсы управления	Web-интерфейс
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026