

Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK30C-RW2

Артикул: **ARK30C-RW2** | Производитель: **Dahua** | Клавиатура охранной сигнализации

Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK30C-RW2 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 433,1 МГц-434,6 МГц, дальность связи 1200 м (передача тревог). Исполнение: питание DC 12 В, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 170 × 129 × 31,2 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 433,1 МГц-434,6 МГц, дальность связи 1200 м (передача тревог).
- Питание DC 12 В, потребление 4,8 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Оптика и подсветка	
Зуммер	2 × встроенный зуммер
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 10 мВт
Питание	12 В пост. тока/4 × CR123 А аккумулятор
Модель батареи	CR123 А
Потребляемая мощность	4,8 Вт (макс.), 0,20 мВт (режим ожидания); 4,8 Вт (макс.), 0,33 мВт (режим ожидания при включённой соответствующей функции)
Условия эксплуатации	
Диапазон измерения температуры	От -10 до +55 °С
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Световой индикатор	4 индикатора (внешнее питание, постановка/снятие с охраны, неисправность, тревога)
Габариты изделия	170.0 мм × 129.0 мм × 31.2 мм (6.69" × 5.08" × 1.23")
Вес нетто	390 г

Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK30C-RW2**Конструкция**

Вес брутто	665 г
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Габариты упаковки	214.0 мм × 162.0 мм × 57.0 мм (8.43" × 6.38" × 2.24")

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Кнопки	20 кнопок (10 цифровых и 10 функциональных)
Постановка и снятие с охраны	Пароль; карта IC/DESFire
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Сценарии	В помещении
Рабочий ток	1.6 А (макс.), 20 μ А (Ожидание) (Аккумулятор 3 В); 0.77 А (макс.), 1.6 мА (Ожидание) (12 В пост. тока)
Несущая частота	433.1 МГц-434.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	1200 м (передача тревог)
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Время работы в режиме ожидания	3 года (период контрольного сигнала по умолчанию — 1 минута; ресурса хватит на 3 года при 2 срабатываниях в сутки с интервалом 1 минута каждое). 2 года (при включённой соответствующей функции; период контрольного сигнала по умолчанию — 1 минута; ресурса хватит на 2 года при 2 срабатываниях в сутки с интервалом 1 минута каждое).
Аксессуары	В комплекте: 2 IC-карты

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARK30C-RW2