

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-2152M(3.6mm), 5 Мп, цилиндрическая, фиксированный 3.6 мм, ИК 30 м, белый свет 20 м, IP67 · модель F-AC-2152M(3.6mm)

Общие	
Тип устройства	Аналоговая камера цилиндрическая
Модель	F-AC-2152M(3.6mm)
Артикул	8236
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960 × 1665
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3.6 мм
Угол обзора	81.3° (Г) × 50.7° (В), 102.4° (Д)
Минимальная освещённость	0,01 лк @ F2.0 (AGC вкл.); 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м, белый свет 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3.3
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	138.8 × 70 мм
Вес, кг	0.27
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аудио	Встроенный микрофон

Карта памяти	нет
Количество мегапикселей	5 Мп
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	862
Тип камеры	869
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 30 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом, ИК-подсветка
Чувствительность	0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/50 000 с; NTSC: 1/30 с–1/50 000 с
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
Баланс белого	Авто / вручную
Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход, переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 90°, вращение: 0° до 360°
Встроенный микрофон	есть
Умная подсветка	есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и менее (без конденсата)
BLC	BLC; HLC; DWDR

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026