

Приёмопередатчик (балун) 1-канальный пассивный Dahua PFM800-E

Артикул: **PFM800-E** | Производитель: **Dahua** | Приёмопередатчик (балун) 1-канальный пассивный

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM800-E — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи HDCVI 720p: макс.. 400 м 1080p: макс.. 250 м. Исполнение: класс защиты Уровень 3, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 185 × 20,5 × 19,5 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи HDCVI 720p: макс.. 400 м 1080p: макс.. 250 м.
- Условия эксплуатации: класс защиты Уровень 3, работа при -10...+55 °С, корпус инженерный пластик ABS.

Технические характеристики

Основные параметры

Разрешение	720p/1080p
------------	------------

Видео и аудио

Формат видео	HDCVI/AHD/TVI/CVBS
--------------	--------------------

Видеопорты	BNC (штекер)
------------	--------------

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °С
----------------------	------------------

Влажность хранения	0-95%
--------------------	-------

Условия эксплуатации

Защита	Уровень 3
--------	-----------

Класс грозозащиты	2 кВ (дифференциальный режим), 4 кВ (синфазный режим) Стандарт соответствия: IEC61000-4-5
-------------------	--

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
--------------------------	------------------

Влажность эксплуатации	0-95%
------------------------	-------

Конструкция

Цвет корпуса	Чёрный
--------------	--------

Материал корпуса	Инженерный пластик ABS
------------------	------------------------

Габариты изделия	185 мм × 20,5 мм × 19,5 мм (7.28" × 0.81" × 0.77") (L × W × H)
------------------	--

Габариты упаковки	245 мм × 220 мм × 110 мм (9.65" × 8.66" × 4.33") (L × W × H)
-------------------	--

Вес нетто	960 г
-----------	-------

Вес брутто	1.1 кг
------------	--------

Приёмопередатчик (балун) 1-канальный пассивный Dahua PFM800-E**Сертификация**

Сертификаты	CE: EN 55032: 2015 EN 55035: 2017 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013
-------------	---

Дополнительные параметры

Каналы передачи	1 канал
Дальность передачи	HDCVI 720p: макс.. 400 м 1080p: макс.. 250 м
Помехозащищённость	>60 дБ
Передаваемый сигнал	1-ch HDCVI
Среда передачи	UTP CAT5E и CAT6
Импеданс	Коаксиальный кабель: 75 Ом Витая пара: 100 Ом
Электростатический разряд	1a Контактный разряд: уровень 3 1b Воздушный разряд: уровень 3 Стандарт соответствия: IEC61000-4-2

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM800-E