

Техническая спецификация

Тепловизионная камера Dahua TPC-AEBF5201-T · модель TPC-AEBF5201-T

Общие	
Тип устройства	Тепловизионная камера
Модель	TPC-AEBF5201-T
Артикул	TPC-AEBF5201-T
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	Термальный канал: 256 × 192
Фокусное расстояние, мм	7.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3,5/7 мм
Угол обзора	3,5 мм: Г: 50,6°; В: 37,8° 7 мм: Г: 24°; В: 18°
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; 802,1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	741
Защита	IP68
Габариты	176,1 × 114,7 × 96 мм
Масса брутто, кг	≤2,5 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	2
Формат кодирования изображений	JPEG
Зона интереса (ROI)	Есть (настраивается)
Совместимость	ONVIF; CGI

Пользователи/хосты	До 6 (всего полоса пропускания: 64 МБ)
Зона обнаружения	3,5 мм: транспорт: 400 м; человек: 150 м 7 мм: транспорт: 789 м (; человек: 295 м
Тип детектора	Неохлаждаемый матричный детектор на оксиде ванадия
Шаг пикселя	12 μm
Спектральный диапазон	8 μm-14 μm
Цифровое улучшение детализации (DDE)	есть
Поворот изображения	180°; Зеркало
Управление пользователями	До 20 пользователей; поддерживаются многоуровневые права пользователей (2 уровня): группа управления и группа пользователей
ePoE	есть
Тип камеры	871

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026