

Техническая спецификация

Вызывная панель многоквартирного домофона Hikvision DS-KD9633-E6 · модель DS-KD9633-E6

| Общие                       |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Вызывная панель многоквартирного домофона           |
| Модель                      | DS-KD9633-E6                                        |
| Артикул                     | DS-KD9633-E6                                        |
| Изображение                 |                                                     |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                |
| Разрешение                  | 1280 × 800                                          |
| Объектив                    | 2 × 2 Мп HD камера                                  |
| Угол обзора                 | по горизонтали: 88°, по вертикали: 44°              |
| Динамический диапазон (WDR) | цифровой WDR/120 дБ                                 |
| Подсветка                   | ИК-подсветка, до 3 м                                |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 3                                                   |
| Сеть                        |                                                     |
| Сетевые интерфейсы          | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный (1 резервный) |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, RTSP                                        |
| Питание                     |                                                     |
| Питание                     | 12 В пост. тока, 2 А                                |
| Питание PoE                 | Нет                                                 |
| Потребляемая мощность, Вт   | ≤ 18 Вт                                             |
| Конструкция                 |                                                     |
| Класс защиты IP             | 402                                                 |
| Защита                      | IP65 и IK07                                         |
| Монтаж                      | Врезной монтаж; накладной монтаж                    |
| Габариты                    | 271 × 159.2 × 26.5 мм                               |
| Вес, кг                     | 1.27                                                |
| Условия                     |                                                     |
| Температура эксплуатации    | от −30 до +60 °C                                    |
| Рабочая влажность           | от 10 до 90% (без конденсата)                       |
| Прочие характеристики       |                                                     |
| Карта памяти                | 1 (зарезервирован)                                  |
| Кодеки видео                | H.264                                               |

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                    | Android 7.1                                                               |
| Рабочая частота                         | 13.56 МГц                                                                 |
| Защита от вскрытия                      | 1                                                                         |
| Процессор                               | Встроенный высокопроизводительный процессор                               |
| Диагональ экрана                        | 844                                                                       |
| Область применения                      | Для улицы                                                                 |
| Управление замком                       | 2 реле, Макс. 30 В пост. тока, 2 А, для замка 2 нужен модуль безопасности |
| Порты USB                               | 2 только для внутреннего использования                                    |
| Сжатие аудио                            | G.711u, G.711a                                                            |
| ОЗУ                                     | 2 ГБ                                                                      |
| ПЗУ                                     | 4 ГБ                                                                      |
| Доступ со смартфона                     | Нет                                                                       |
| Битрейт аудио                           | 64 Кбит/с                                                                 |
| Контроль состояния двери                | 1                                                                         |
| Кнопка выхода                           | 2 (1 для управление замком и 1 для модуль безопасного управления дверью)  |
| RS-485                                  | 2 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)                                         |
| Яркость                                 | 410 кд/м2                                                                 |
| Режим управления                        | Ёмкостный сенсорный экран                                                 |
| Улучшение звука                         | шумоподавление и эхоподавление                                            |
| Количество подчинённых вызывных панелей | 16                                                                        |
| Мобильная связь                         | Нет                                                                       |
| Исполнение                              | Уличное                                                                   |
| Вандалозащита (IK)                      | IK07                                                                      |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026