

Техническая спецификация

Беспроводной потолочный ИК-извещатель движения 360° iFLOW F-PD-401CL12 · модель F-PD-401CL12

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный оптико-электронный (ИК/PIR) потолочный 360°, радиоканальный
Модель	F-PD-401CL12
Питание	
Питание	Батарея (сменная)
Конструкция	
Монтаж	Потолочный монтаж
Габариты	Ф 101,2 × 32,9 мм
Вес, кг	0.1095
Условия	
Температура эксплуатации	От −10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Уровни чувствительности	Автоматическая / низкая; фильтр 6500 лк; защита нижней зоны
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED (тревога)
Тип датчика	Пассивный ИК (PIR), потолочный 360°
Угол обнаружения	360°
Зона обнаружения	Дальность 12 м, 172 зоны
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Область применения	Внутри помещений (потолочный монтаж)
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Высота установки	От 2,4 до 4 м
Чувствительность	Автоматич., низкая
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Фильтр белого света	6500 лк