

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-9632NXI-I16/VPro · модель DS-9632NXI-I16/VPro

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-9632NXI-I16/VPro
Артикул	DS-9632NXI-I16/VPro
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 50 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	442 × 498 × 146 мм
Вес, кг	12.5
Условия	
Температура эксплуатации	от –10 до +55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Аналитика	AcuSeek
Количество каналов записи	32 канала
Входящая пропускная способность	384 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	256 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/9
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 2 × USB 3.0
Производительность	1.если камеры поддерживают технологию Hikvision AcuSense и включена функция AcuSearch, регистратор поддерживает AcuSearch по всем каналам с моделированием 300,000 целей в сутки. 2.если камеры поддерживают захват лиц, сравнение снимков лиц по 8 каналам
Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM

Браузер	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или новее
SDK и API	ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI
Многоэкранный режим	1/2/4/6/8/9/16/25/36
Интерфейс дисков	16 SATA интерфейсы, горячая замена.
Многоканальное воспроизведение	16 каналов
Ёмкость базы лиц	до 16 библиотек изображений лиц, с до 50,000 изображений лиц суммарно (каждое изображение ≤ 4 MB, общий объём ≤ 1 GB)
Тепловая карта	Запись и отображение тепловых карт
Аналитика на регистраторе	распознавание лиц, охрана периметра, детекция движения 2.0
Возможности потоков	Видео / видео + аудио
Разрешение видео	32 MP/24 MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	Enable AI by NVR: 20 кан.@1080p (30 к/с) 1 кан.@32 MP (30 к/с); 1 кан.@24 MP (30 к/с); 2 кан.@16MP (30 к/с); 3 кан.@12MP (30 к/с); 5 кан.@8 MP (30 к/с); 6 кан.@6 MP (30 к/с); 8 кан.@5 MP (30 к/с); 10 кан.@4 MP (30 к/с); 20 кан.@2 MP (30 к/с); Disable AI by NVR: 32 кан.@1080p (30 к/с) 2 кан.@32 MP (30 к/с); 2 кан.@24 MP (30 к/с); 4 кан.@16MP (30 к/с); 5 кан.@12MP (30 к/с); 8 кан.@8 MP (30 к/с); 10 кан.@6 MP (30 к/с); 12 кан.@5 MP (30 к/с); 16 кан.@4 MP (30 к/с); 32 кан.@2 MP (30 к/с);
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Двухпоточность	Есть
eSATA	1 интерфейс eSATA
Атрибуты транспортных средств	Номер, цвет и тип номерного знака
RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 функции RAID и ИИ нельзя включить одновременно.
Ёмкость	до 20 ТБ на каждый диск
Детекция лиц	сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу
Пользователи/хосты	128
Сертификаты	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC
Форматы декодирования	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Количество AI-движков	2 движка. 1 is для снимки лиц и AcuSearch. 1 is для AcuSeek

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026