

Техническая спецификация

Базовая станция WOP-2ac-LR2 SYNC · модель WOP-2ac-LR2 SYNC

Общие	
Тип устройства	Базовая станция БШПД (FBWA), 2,4 ГГц
Модель	WOP-2ac-LR2 SYNC
Артикул	WOP-2ac-LR2 SYNC
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	PoE+ (IEEE 802.3at), 48 В / 56 В
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	До 300 Мбит/с (802.11n)
MIMO	2×2
Ширина канала	5, 10, 20, 40 МГц
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
Тип PoE	PoE+ (IEEE 802.3at)
Функции WLAN	WDS
Безопасность и конфиденциальность	WPA/WPA2
Тип оборудования	528
Интерфейсы	598
Форм-фактор	600
Стандарт Wi-Fi	509
Интерфейс управления	Web-интерфейс
Сетевые функции	802.1Q (Access, Trunk, General), маппинг VLAN
Диапазон частот	630
Мощность передатчика	до 26 дБм
Встроенная антенна	внешние, 2 × N-type (female)
Частотный диапазон	2400–2483.5 МГц (2,4 ГГц)
Чувствительность приёмника	до −98 дБм
Антенны	внешние, 2 × N-type (female)
Проводные интерфейсы	1 × Combo 10/100/1000BASE-T (RJ-45) / 100/1000BASE-X (SFP)
Синхронизация	межсекторная (PTP)

Степень защиты	IP55
Безопасность	WPA/WPA2, WPA2-Enterprise (802.1X/RADIUS), WEP
Тип коммутатора	808
Интерфейсы управления	Web-интерфейс
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026