

Техническая спецификация

F-SW-EM206POE-VM iFLOW | Коммутатор настраиваемый 4 порта PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EM206POE-VM

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EM206POE-VM
Сеть	
Конфигурация портов	4 × 10/100 PoE RJ45, 2 × 10/100 RJ45
Количество портов	6
Поддержка VLAN	802.1Q, VLAN ID 1-4094, до 32 интерфейсов
Скорость коммутации, Гбит/с	14
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	DC 54 В (адаптер 220 В в комплекте)
Питание PoE	Нет
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт на порт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	121.1 × 27.6 × 83.1 мм
Вес, кг	0.27
Масса брутто, кг	0.77
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °C
Температура хранения	От −40 до +85 °C
Рабочая влажность	5-95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	10.42 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Агрегирование каналов	Статическое агрегирование, до 2 групп
Внутренний буфер	1 Мбит/с
Потребление в режиме ожидания, Вт	1.6 Вт
Тип коммутатора	362
Стандарт PoE	366

Способ установки	369
PoE Watchdog	373
Масса нетто	0.27 кг
Порты	4 × 10 / 100 М PoE, 2 × RJ45 10 / 100 М

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026