

Техническая спецификация

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW3231F-M/M12 · модель IPC-HDBW3231F-M/M12

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	IPC-HDBW3231F-M/M12
Артикул	IPC-HDBW3231F-M/M12
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2,8 м m, 3,6 мм, 6 мм опционально
Угол обзора	Г: 110 ° (89,5°, 52,8°), В: 58 ° (50°, 30°)
Подсветка	ИК 23 м
Дальность ИК-подсветки, м	23
Конструкция	
Монтаж	Board-in
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265/H.264H/MJPEG(Дополнительный Поток)
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3-1/100000 с
Максимальная диафрагма	F2.1(F2.2, F2.1)
Управление фокусом	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	0,6 м(0,9 м, 2 м)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот:-30°-30°; Наклон:0°-80°; Поворот:0°-360°
Аналитика	Пересечение линии, вторжение в область
Умный кодек	Поддерживается H.265+/H.264+
Возможности потоковой передачи	2 Потоки
Управление битрейтом	CBR/VBR
День/ночь	Авто(ICR) / цвет / ч-б
Баланс белого	Авто / вручную
Управление усилением	Авто / вручную
Крепление объектива	Крепление объектива на плату

Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Количество мегапикселей	2,1 Мп
Оптическое увеличение	—

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026