

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5055U3-1V0S · модель DS-D5055U3-1V0S

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5055U3-1V0S
Артикул	DS-D5055U3-1V0S
Изображение	
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178° / 178°
Питание	
Питание	100-240 В~, 50/60 Гц, 1 А Макс.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 120 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Без подставки: 1225.2(Ш) мм × 713.9(В) мм × 73.76(Г) мм 48.24(Ш) дюйм × 28.11 (В) дюйм × 2.9 (Г) дюйм С подставкой: 1225.2(Ш) мм × 772.86(В) мм × 242.11(Г) мм 48.24 (Ш) дюйм × 30.43 (В) дюйм × 9.53 (Г) дюйм
Вес, кг	11.5
Масса брутто, кг	16.01
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	5% до 90% RH (Non-Condensing)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	841
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, питание кабель × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство × 1, пульт ДУ × 1, винты × 6
Динамик	Есть
Интерфейс управления	RS232-IN × 1, RS232-OUT × 1
Встроенный динамик	8 Ω 10 Вт ×2

Шаг пикселя	0.315 (B) × 0.315 (V) мм
Размер упаковки	1356(Ш) мм×828(B) мм×161(D) мм
Время отклика	6.5 мс (typ)
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	300 кд/м2
Частота обновления	60 Гц
Контрастность	3500 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI ×1, DP ×1, VGA ×1, LINE IN ×1
Размер видимой области	1209.6 (B) мм × 680.4 (V) мм, 82.31 dm²
Цвет отображения	8 бит+FDR

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026