



Поворотная IP-камера Dahua PTZ19245U-IRB-N(-B)

Артикул: **PTZ19245U-IRB-N(-B)** | Производитель: **Dahua** | Поворотная IP-камера

Поворотная IP-камера Dahua PTZ19245U-IRB-N(-B) серии Starlight с матрицей 1/2.8" STARVIS™ CMOS и разрешением 2 Мп предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 3,95/177,7 мм и углом обзора Г: 70,3°–1,8°. Подсветка ИК 350 м позволяет вести съёмку в полной темноте.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 350 м.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	Цвет: 0.005 лк@F1.6; ч-б: 0.0005 лк@F1.6; 0 лк@F1.6 (IR on)
Дальность ИК-подсветки	Дальность до 350 м
Управление включением ИК-подсветки	Авто / вручную
Светодиоды ИК-подсветки	8
Фокусное расстояние	3.95 мм–177.7 мм
Максимальная диафрагма	F1.6–F4.95
Угол обзора	Г: 70.3°–1.8°
Управление фокусом	Авто / вручную
Минимальная дистанция фокусировки	100 мм–1000 мм
Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	1/1 с–1/30,000 с
Интеллектуальные функции	
Детекция	Наблюдение / распознавание / идентификация
Сеть и интерфейсы	
Протоколы	DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение)
Конструкция	
Скорость перехода к предустановке	Поворот: 120°/с; Наклон: 60°/с
Предустановки	300

Дополнительные параметры	
Эффективные пиксели	1920 (Г) × 1080 (В), 2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Интеллектуальный стеклоочиститель	Поддерживается
Оптическое увеличение	45x
2345 м	938 м / 469 м / 234 м
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0°–360°, бесконечный; наклон: 0°–360°, бесконечный, эффективный угол наклона: от –55° до 223°
Скорость ручного управления	Поворот: 0.1°–120°/с; Наклон: 0.1°–60°/с
Режим PTZ	5 шаблон, 8 тур, автопанорамирование, автосканирование
Действие при включении питания	Автоматическое восстановление предыдущего положения PTZ и состояния объектива после сбоя питания
Действие при простое	Активация предустановки / сканирования / тура / шаблона при отсутствии команд в течение заданного периода
Триггеры событий	Детекция движения, саботаж видео, смена сцены, обрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, сбой накопителя
Автосопровождение	Поддерживается

Область применения

[‘Применяется там, где нужен обзор большой территории с приближением: склады, парковки, площади, периметры предприятий. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PTZ19245U-IRB-N(-B)