

## Видеозвонок Dahua VDKP01-BG

Артикул: **VDKP01-BG** | Производитель: **Dahua** | Видеозвонок

Видеозвонок Dahua VDKP01-BG — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP65, рабочая температура -20...+55 °С, габариты 135 × 45 × 24,2 мм.

### Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 10 м, осветителей — 2 (IR LED).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264; H.264H; H.264B — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие G.711a; G.711Mu; PCM.
- Управление: ПО DMSS, доступ со смартфона.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 6,8 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -20...+55 °С, корпус пластик.

### Технические характеристики

| Основные параметры      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/3" CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальное разрешение | 2560 × 1440                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Оптика и подсветка      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дальность подсветки     | До 10 м (ИК)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Количество осветителей  | 2 (IR LED)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип объектива           | Фиксированное фокусное расстояние                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Фокусное расстояние     | 2.3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Максимальная диафрагма  | F2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Угол обзора             | Г: 120°; В: 66°; Д: 143°                                                                                                                                                                                                                                                            |
| День/ночь               | Авто (ICR) / цвет / ч-б                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Видео и аудио           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сжатие видео            | H.265; H.264; H.264H; H.264B                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Частота кадров видео    | Основной поток: 2560 × 1440@(1–15 к/с)/920 × 1080@(1–15 к/с)/1280 × 720@(1–15 к/с) Дополнительный поток: 640 × 360@(1–15 к/с) *Указаны макс. частоты кадров для каждого потока; при использовании нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования. |
| Битрейт видео           | H.264: 32 кбит/с-8192 кбит/с; H.265: 32 кбит/с-8192 кбит/с                                                                                                                                                                                                                          |
| WDR                     | DWDR                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Встроенный микрофон     | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Видео и аудио      |                      |
|--------------------|----------------------|
| Встроенный динамик | есть                 |
| Сжатие аудио       | G.711a; G.711Mu; PCM |

| Интеллектуальные функции      |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Детекция людей                | есть                                 |
| Детекция транспортных средств | есть                                 |
| Детекция движения             | Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные) |

| Сеть и интерфейсы    |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wi-Fi                | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000-2.4835 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм |
| Мобильное приложение | Android;iOS                                               |

| Электропитание        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность | Базовое: 1,7 Вт (5 В пост. тока); 2,1 Вт (10–24 В пост. тока); 2,2 Вт (14–24 В перем. тока, активная мощность) Макс.: 5,3 Вт (5 В пост. тока); 6,8 Вт (10–24 В пост. тока); 6,8 Вт (14–24 В перем. тока, активная мощность) (включены ИК-подсветка, белая подсветка и сирена) |

| Условия эксплуатации     |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Температура эксплуатации | От -20 до +55 °C                        |
| Влажность эксплуатации   | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Защита                   | IP65                                    |

| Конструкция      |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса | Пластик                                                      |
| Габариты изделия | 135 мм × 45 мм × 24.2 мм (5.31" × 1.77" × 0.95") (L × W × H) |
| Вес нетто        | 0.11 кг                                                      |

| Сертификация |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты  | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/EU |

| Дополнительные параметры |         |
|--------------------------|---------|
| Поворот изображения      | 0°/180° |
| ПО управления            | DMSS    |

## Область применения

['Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

---

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VDKP01-BG