

Техническая спецификация

Панорамная IP-камера Dahua IPC-EB5541-M-AS · модель IPC-EB5541-M-AS

Общие	
Тип устройства	IP-камера панорамная
Модель	IPC-EB5541-M-AS
Артикул	IPC-EB5541-M-AS
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Разрешение	2592 × 1944
Фокусное расстояние, мм	1.4
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	1,4 мм
Минимальная освещённость	0,006 лк@F2.0 (цвет, 30IRE)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	6
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	62×Φ110 мм
Вес, кг	0,39
Масса брутто, кг	502 г
Прочие характеристики	
Количество мегапикселей	5 Мп
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (поддерживается только для дополнительного потока)
Тревожные входы/выходы	1 канал in: 5 мА 3 В-5 В DC
ПЗУ	128 МБ

ОЗУ	512 МБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 56 дБ
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°-355° Наклон: 0°-55° Поворот: 0°-360°
Максимальная диафрагма	F2.0
Тип диафрагмы	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	0,2 м
Тепловая карта	есть
Аналитика	Пересечение линии; вторжение в область
Умный кодек	Smart H.265+/ Smart H.264+
Возможности потоков	3 потока
Управление битрейтом	CBR/VBR
Битрейт видео	H.264: 3 кбит/с-8192 кбит/с H.265: 3 кбит/с-8192 кбит/с
День/ночь	Цвет / ч-б
BLC	есть
HLC	есть
Адаптация к сцене (SSA)	есть
Баланс белого	Авто / естественный свет / уличное освещение / улица / вручную / региональная настройка
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D DNR
Детекция движения	Выкл./вкл. (4 области)
Зона интереса (ROI)	есть (4 зоны)
Маскирование приватных зон	4 зоны
Встроенный микрофон	есть
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G726
SDK и API	есть
Пользователи/хосты	20 (суммарная полоса: 64 Мбит/с)
Хранение данных	FTP; SFTP; карта Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS
Браузер	IE: IE8, IE9 и IE11 Chrome Firefox
ПО управления	Smart PSS; DSS; DMSS
Макс. FPS, к/с	30
Вандалозащита (IK)	IK10
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868