

Техническая спецификация

HD-TVI камера iFlow F-AC-1121(3.6мм), 2 Мп, цилиндрическая мини-камера, 3.6 мм, ИК 20 м, IP67 · модель F-AC-1121(3.6мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	F-AC-1121(3.6мм)
Артикул	F-AC-1121(3.6мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3.6 мм
Угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 96.5°, по вертикали: 48.9°, по диагонали: 120.5° 3.6 мм, по горизонтали: 76.9°, по вертикали: 40.6°, по диагонали: 92.0°
Подсветка	ИК до 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	DC 12 В ±25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3.3
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	138.8x60.9x57.9 мм
Вес, кг	0.145
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	30
Аналитика	TVI/AHD/CVI/CVBS, DWDR, BLC, 2D DNR, Smart ИК
Количество мегапикселей	2

Форма камеры	862
Тип камеры	869
Чувствительность	0.02 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Наименование	2 Мп цилиндрическая мини-камера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой для использования снаружи помещений
Частота кадров	AHD: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с CVI: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с CVBS: PAL / NTSC

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026