

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI7214S-W

Артикул: **ASI7214S-W** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI7214S-W — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; удалённо; пароль; отпечаток пальца; лицо, поддерживаемые карты: . Исполнение: питание DC 12 В, 2 А, рабочая температура -20...+55 °С, габариты 218 × 118 × 24,2 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; удалённо; пароль; отпечаток пальца; лицо; комбинированное открытие.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт, протоколы UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 2 А, потребление 24 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -20...+55 °С, корпус закалённое стекло/PC.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	600 × 1024
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	0.9 м-2.4 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-2.0 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Время распознавания отпечатка пальца	0.5 s
Ёмкость по изображениям лиц	50000
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP
Протокол OSDP	есть
Wi-Fi	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI7214S-W

Сеть и интерфейсы

Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1 (вход или выход)
USB	1 × USB 2.0 порт
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт

Электропитание

Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Потребляемая мощность	≤24 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -20 до +55 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	Закалённое стекло/PC
Габариты изделия	218 мм × 118 мм × 24.2 мм (8.58" × 4.65" × 0.95") (H × W × D)
Вес брутто	0.67 кг

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	802.11b/g/n
-----------------------------	-------------

Дополнительные параметры

Совместимость	CGI;ONVIF
SDK и API	есть
Экран	7" LCD
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Камера	Двухобъективная камера CMOS 2 Мп
Голосовые подсказки	есть
Способ верификации	Карта; удалённо; пароль; отпечаток пальца; лицо; комбинированное открытие
Типы карт	Карта IC; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI7214S-W

Дополнительные параметры	
Чёрный/белый список	есть
Диапазон частот беспроводной связи	2.400 ГГц-2.472 ГГц
Внешний считыватель карт	Поддерживается 1 × считыватель карт RS-485; 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Тип сканера отпечатков	Ёмкостный
Режим верификации по отпечатку	1:N
Время сравнения отпечатка	1.5 s
Поддерживаемые коды	QR-код
Ёмкость по пользователям	50000
Ёмкость по отпечаткам	10000
Ёмкость по картам	100000
Ёмкость базы паролей	50000
Ёмкость журнала событий	300000
RS-232	1
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Блок питания	В комплекте
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Условия эксплуатации	В помещении
Аксессуары	В комплекте: настенный монтаж кронштейн

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI7214S-W