

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2582C2MS(4мм), 8 Мп, уличная компактная купольная IP-камера SharpSense, 4 мм, ИК 30 м / LED 30 м, IP67 / IK08 · модель F-IC-2582C2MS(4мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	F-IC-2582C2MS(4мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	3840x2160
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4 мм
Подсветка	ИК до 30 м / белый свет до 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В ±25% / PoE IEEE 802.3af
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	8
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67 / IK08
Габариты	Ø113.6x74.6 мм
Вес, кг	0.500
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аудио	2 встроенных микрофона; аудиовход/аудиовыход 1/1
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	SharpSense, H.265+, True WDR 120 дБ, 3D DNR, классификация Человек/ТС, тревожный вход/выход 1/1
Количество мегапикселей	8

Вандалозащита (ИК)	ИК08
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 30 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от -30 до +30°, наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026