

Техническая спецификация

Гибридный DVR iFlow F-HR-2164/2, 16 каналов BNC, до 8 Мп, 2 HDD, SharpSense · модель F-HR-2164/2

Общие	
Тип устройства	Гибридный видеорегистратор
Модель	F-HR-2164/2
Изображение	
Разрешение	до 8 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, PPPoE, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Питание	
Питание	DC 12 В, 3.3 А; *Адаптер 220/12В входит в комплект поставки.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 40 Вт
Конструкция	
Габариты	385 × 315 × 52 мм (15.2 × 12.4 × 2.0")
Вес, кг	2
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Аудио	Аудиовход: 16 каналов, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм), 16 каналов, коаксиальный кабель; Аудиовыход: 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); двусторонняя связь: 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм) (при использовании первого аудиовхода)
Аналитика	SharpSense, распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0
Количество каналов записи	16
Входящая пропускная способность	256 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Количество HDD	2
Максимальный объём HDD	2 SATA; до 12 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA, CVBS; Одновременный вывод HDMI / VGA
Тревожные входы/выходы	16/4
Работа со смартфонами	Удаленный доступ и сетевое управление

Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p; CVBS
Рабочая температура	От -10 до +55 °C

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026