

Оборудование домофони Dahua KTP05

Артикул: **KTP05** | Производитель: **Dahua** | Оборудование домофони

Оборудование домофони Dahua KTP05 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; удалённое открывание, поддерживаемые карты: карта Mifare. Исполнение: питание PoE, класс защиты IK08, IP65, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 200 × 98 × 35,4 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H264, H265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a, G.711u, PCM.
- Запись и хранение: поддержка карты Micro SD (до 256 Гб).
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; удалённое открывание, карты карта Mifare.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с сеть порт, протоколы SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание PoE, потребление 7 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IK08, IP65, работа при -40...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1, CIF Дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение экрана	1024 × 600
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 140°, В: 80°, Д: 160°
Компенсация освещённости	Автоматический белый свет
День/ночь	Цвет / ч-б
Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H264, H265
Частота кадров видео	25 к/с
Сжатие аудио	G.711a, G.711u, PCM

Видео и аудио	
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит
Видеообщения	Есть (SD-карта устанавливается во внутреннем мониторе или вызывной панели)
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц; 16 bit
Видеообщения	Есть

Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 × RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с сеть порт
Сетевые протоколы	RTSP; DNS; RTP; SIP; SSH
Wi-Fi	есть
Тревожный вход	6
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт

Хранение данных	
Хранение данных	Поддержка карты Micro SD (до 256 ГБ)
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность)
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность)

Электропитание	
Питание	48 В пост. тока, 0.4 А; PoE (802.3af/at)
Потребляемая мощность	≤5 Вт (ожидание), ≤7 Вт (работа)
Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц

Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А; стандартный PoE
Потребляемая мощность	≤2 Вт (ожидание), ≤6 Вт (работа)
Питание	Встроенный питание: 100-240 В перем. тока

Условия эксплуатации	
Защита	IK08, IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство)
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет корпуса	Серебристый
Установка	Накладной монтаж (в комплект накладного монтажа входит накладной кронштейн)
Габариты изделия	200.0 мм × 98.0 мм × 35.4 мм (7.87" × 3.86" × 1.39")
Вес брутто	692 г
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	189.6 мм × 134.6 мм × 26.0 мм (7.50" × 5.30" × 1.00")
Вес брутто	575 г
Габариты изделия	194.0 мм × 108.1 мм × 35.0 мм (7.64" × 4.26" × 1.38") (L × W × H)
Вес брутто	1.11 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
Сертификаты	CE
Сертификаты	CE; FCC

Дополнительные параметры	
Модель	DHI-VTO3222E-P

Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF
Камера	1/2,9" CMOS, 2 Мп
Режим связи	Цифровая 2-проводная
Способ открывания	Карта; пароль; удалённое открывание
Типы карт	Карта Mifare
Автоматический снимок	Есть (SD-карта устанавливается во внутреннем мониторе или вызывной панели)
Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Ёмкость по картам	10000
Выход питания	1 (12 В, 600 мА)
Дверной звонок	1
Кнопка выхода	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	Ниже 3000 м
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Модель	DHI-VTH2621GW-WP
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Экран	7" TFT
Улучшение звука	Подавление эха
Режим связи	Полностью цифровой
Публикация информации	Приём и просмотр текстовых сообщений, рассылаемых центром управления
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Шифрование беспроводной связи	WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK
Режим «Не беспокоить»	Возможна настройка периода «Не беспокоить»
Дверной звонок	Есть (задействуется порт тревожного входа)
Блок питания	опционально
Аксессуары	Кронштейн и шлейф тревоги (в комплекте)
Высота эксплуатации	Ниже 3000 м
Условия эксплуатации	В помещении
Модель	DH-PFS3006-4ET-36

Область применения

['Используется как аксессуар при монтаже системы домофони. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия КТР05