

Источник бесперебойного питания Dahua PFM3355-10000L-HW

Артикул: **PFM3355-10000L-HW** | Производитель: **Dahua** | Источник бесперебойного питания

Источник бесперебойного питания Dahua PFM3355-10000L-HW — оборудование электропитания производства Dahua Technology. Исполнение: питание 90-300 В перем. тока, рабочая температура 0...+40 °C, габариты 577,8 × 482,6 × 88 мм. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: RJ-45, протоколы IPv4; IPv6; ICMP; SNMP V1/V2c/V3; SNTP; HTTPS; Modbus TCP.
- Питание 90-300 В перем. тока.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °C, корпус пластиковая крышка, металлический корпус.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Номинальная частота на входе	50/60 Гц
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Built-in Fan	есть
ПО для настройки	Сервисная утилита
База управляющей информации SNMP (MIB)	RFC1628 MIB; EPPC MIB
Коммутация и порты	
Скорость Ethernet	RJ-45
Сетевые сервисы и безопасность	
Сетевые протоколы	IPv4; IPv6; ICMP; SNMP V1/V2c/V3; SNTP; HTTPS; Modbus TCP
Запись и каналы	
Ёмкость	10000 VA, 9000 Вт
Интерфейсы и связь	
Входной разъём	Клеммная колодка
Обновление через веб-интерфейс	есть
Язык веб-интерфейса	Многоязычный интерфейс
Питание	
Питание	90-300 В перем. тока
Выходной ток	39,3 А

Источник бесперебойного питания Dahua PFM3355-10000L-HW**Питание**

Входной ток	46,2 А
Коэффициент мощности	0,9
Частота выходного напряжения	50 Гц ± 0,1 Гц
Тип внешней батареи	Lead-acid аккумулятор
Напряжение внешнего аккумуляторного блока	192 В пост. тока (16 × 12 В пост. тока)
Стандарт розеток	Клеммная колодка
Количество выходных розеток	1
Отсчёт времени после отключения питания	есть

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	0...+40 °C
Рабочая влажность	0%-90%, без конденсата
Температура хранения	От -15 до +55 °C
Относительная влажность при хранении	0%-90%, без конденсата
Датчик температуры и влажности	До 1

Корпус, монтаж и защита

Материал корпуса	Пластиковая крышка, металлический корпус
Цвет	Серебристый корпус, чёрная лицевая панель

Габариты и масса

Габариты	577,8 × 482,6 × 88 мм
Масса брутто, кг	15,7 кг

Производительность и ёмкость

Скорость сети	10 М/100 М
---------------	------------

Электропитание

Входное напряжение	90-300 В перем. тока
Выходное напряжение	230 В перем. тока by по умолчанию
Выходная мощность	10000 VA, 9000 Вт

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник бесперебойного питания Dahua PFM3355-10000L-HW

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM3355-10000L-HW