

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE3C210MWG1-E · модель DS-2DE3C210MWG1-E

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	DS-2DE3C210MWG1-E
Артикул	DS-2DE3C210MWG1-E
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 52.9° до 6.6°, по вертикали: 29.9° до 3.7°, по диагонали: 60.4° до 7.5°
Минимальная освещённость	цвет: 0.01 лк @ (F1.86, AGC ON), ч/б: 0.005 лк @ (F1.86, AGC ON), 0 лк с ИК-подсветкой
Подсветка	ИК и белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45, адаптивный 10/100 Мбит/с порт Ethernet
Сетевые протоколы	SSL/TLS, ISUP, WebSocket, WebSockets, IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, макс. 12 Вт, PoE+
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	802.3at
Конструкция	
Материал корпуса	Поликарбонат (PC)
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	Ø156 мм × 250.8 мм
Вес, кг	1.2
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Электронный затвор	от 1 до 1/30 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 52 дБ

День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	Макс. F1.86
Сжатие аудио	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect
Пользователи/хосты	32
Зона интереса (ROI)	1 фиксированная область для каждого потока
Антитуман	Цифровой антитуман
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP
Встроенный микрофон	1 встроенный микрофон
Умная подсветка	Есть
Встроенный динамик	Встроенный динамик
Условия эксплуатации	-30...+50 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсата)
Битрейт аудио	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC : 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps
Управление фокусом	Авто/Полуавто/Ручной
Предустановки	300
Память при отключении питания	Есть
Частота дискретизации аудио	8 кГц,16 кГц
Оптическое увеличение	10х оптическое,16х цифровое
Тур	8 туров, до 32 пресетов в каждом туре
Действие при простое	Пресет, сканирование по шаблону, тур, автосканирование, наклонное, случайное, покадровое, панорамное сканирование
Безопасность	доступ с аутентификацией 802.1X,привязка MAC-адреса,аутентификация по логину и паролю,фильтрация IP-адресов,шифрование HTTPS
Маскирование приватных зон	24 программируемых полигональных масок приватности
Карта памяти	Встроенный слот для карты Micro SD/SDHC/SDXC, до 512 GB
Общие тревоги	нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD),детекция движения,детекция заслона объектива
Аналитика	детекция нестандартных звуков, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны, детекция вторжения, детекция пересечения линии
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP/NAS/карту памяти,уведомление центра наблюдения,отправка email,запуск записи,снимок по тревоге,вспышка белой подсветки,звуковое оповещение,интеллектуальное сопровождение

Браузер	Chrome80+, Firefox80+, Safari13+, Edge89
Фокусное расстояние	5.76–57.6 мм
Задача по расписанию	предустановка, шаблон обхода, патрулирование, автосканирование, сканирование по вертикали, случайное сканирование, покадровое сканирование, панорамное сканирование, перезапуск камеры, калибровка камеры
Отображение статуса PTZ	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026