

Техническая спецификация

Промышленный коммутатор MES3500I-10P · модель MES3500I-10P

Общие	
Тип устройства	Коммутатор промышленный
Модель	MES3500I-10P
Артикул	MES3500I-10P
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Конфигурация портов	1G SFP
Количество портов	12
Поддержка VLAN	4094
Питание	
Питание	DC
Поддержка PoE	PoE+
Бюджет мощности PoE, Вт	240 Вт (рекомендуемое напряжение питания для стандарта 802.3at — 54-56 В DC)
Конструкция	
Класс защиты IP	415
Монтаж	Крепление на DIN-рейку
Габариты	64x125x127 мм
Масса	0.8 кг
Условия	
Температура хранения	От -40 до +85 °C
Прочие характеристики	
Тип коммутатора	363
Пропускная способность	24 Гбит/с
Оперативная память	2 Гбайт
Внутренняя память	512 Мбайт
Охлаждение	Пассивное
Внутренний буфер	1,5 Мбайт
Уровень коммутации	L3
Форм-фактор	785
Производительность, Mpps	17,8
Производительность	17,8 Mpps

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026