

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-4465PCHSZ25/ALW, 6 / 4 Мп, купольная, панорамный объектив + PTZ-объектив 25х, ИК 300 м, белый свет, IP67, IK10 · модель F-IP-4465PCHSZ25/ALW

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-4465PCHSZ25/ALW
Артикул	8369
Изображение	
Разрешение, Мп	6 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	Панорамный модуль: 3632 × 1632; PTZ-модуль: 2560 × 1440
Объектив	Панорамный объектив + PTZ-объектив 25×
Угол обзора	[PTZ-модуль] по горизонтали: от 58.5 до 3.1°, по вертикали: от 34 до 1.7°, по диагонали: от 65.8 до 3.5°
Минимальная освещённость	[PTZ-модуль] цвет: 0.0005 лк @ (F1.3, AGC вкл.), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.3, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой; [панорамный модуль] цвет: 0.005 лк @ (F1.4, AGC вкл.), ч/б: 0.001 лк @ (F1.4, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	[Панорамный модуль] 120 дБ, [PTZ-модуль] 120 дБ
Подсветка	ИК 300 м, белый свет
Дальность ИК-подсветки, м	300
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45 (100 Мбит/с, автоопределение), ONVIF
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1X; QoS; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTCP; RTP; TCP/IP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; Bonjour; FTP
Питание	
Питание	AC 24 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	90
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	290 × 453.2 мм
Вес, кг	11.5

Условия	
Температура эксплуатации	-40...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход / аудиовыход
Аналитика	ComboVu, захват лиц, распознавание ТС, защита периметра, автосопровождение
Количество мегапикселей	6 / 4 Мп
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	[Панорамный модуль] 2.8 мм, [PTZ-модуль] от 6 до 150 мм
Дальность подсветки	[Панорамный модуль] подсветка белым светом: до 30 м, [PTZ-модуль] ИК-подсветка: до 300 м
Чувствительность	0 лк с ИК-подсветкой, [панорамный модуль] цвет: 0.005 лк @ (F1.4, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.4, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Кодеки видео	Основной поток: H.265+; H.265; H.264+; H.264. Дополнительный поток: H.265; H.264; MJPEG. Третий поток: H.265; H.264; MJPEG
Тревожные входы/выходы	7 входов, 2 выхода
Электронный затвор	От 1/1 до 1/30 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 52 дБ
День/ночь	День / ночь / авто / по расписанию
Максимальная диафрагма	[Панорамный модуль] F1.0, [PTZ-модуль] F1.6
Сжатие аудио	G.711; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC
Браузер	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Хранение данных	Карта microSD / microSDHC / microSDXC (до 256 ГБ); NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR
Битрейт видео	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Маскирование приватных зон	[Панорамный модуль] 8 настраиваемых многоугольных масок области, [PTZ-модуль] 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета масок
Пользователи/хосты	32 (3 уровня доступа; одновременный просмотр в реальном времени: до 20 каналов)
Зона интереса (ROI)	8 фиксированных областей для каждого потока
Антитуман	цифровой антитуман
Управление фокусом	авто, полуавтомат, ручной
Действие при простое	Предустановка; шаблоны; патрулирование; автоматическое сканирование; вертикальное сканирование; случайное сканирование; сканирование кадра; панорамное сканирование
Предустановки	300

Память при отключении питания	есть
Тур	8 (до 32 предустановок в каждом)
Оптическое увеличение	[PTZ-модуль] 25х оптическое, 16х цифровое
Шаблон обхода	4 шаблона, не менее 10 минут записи на каждый
Слот карты памяти	Есть
Карта памяти	до 256 ГБ

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026