



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM707-4K

Артикул: **PFM707-4K** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM707-4K — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи одномодовое волокно: 10 км Многомодовое волокно: 300 м. Исполнение: питание TX: 1 × порт питания пост. тока. RX: 1 × порт питания пост. тока, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 134 × 68 × 18 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи Одномодовое волокно: 10 км Многомодовое волокно: 300 м.
- Подключение и интеграция: TX: 1 × RJ-45 RX: 1 × RJ-45.
- Питание TX: 1 × порт питания пост. тока. RX: 1 × порт питания пост. тока, потребление 3,5 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С, корпус металл.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	4K/2K@24/30 Гц; 4K/2K@60 Гц
Оптика и подсветка	
Порт ИК-подсветки	TX: 1 × IR IN; 1 × IR OUT RX: 1 × IR IN; 1 × IR OUT
Видео и аудио	
Формат видео	HDMI
Сеть и интерфейсы	
USB	TX: 1 × Mini-USB; 1 × Обновление порт RX: 1 × Mini-USB; 1 × Обновление порт
Сетевой порт	TX: 1 × RJ-45 RX: 1 × RJ-45
Входные порты	Двухконтактная вилка европейского стандарта
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Влажность хранения	5%-95% (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Питание	TX: 1 × порт питания пост. тока. RX: 1 × порт питания пост. тока
Питание	5 В пост. тока, 1 А поддерживается bi-directional PoC функция
Потребляемая мощность	3.5 Вт

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
Влажность эксплуатации	20%-80% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция	
Цвет корпуса	Чёрный
Материал корпуса	Металл
Габариты изделия	134 мм × 68 мм × 18 мм (5.28" × 2.68" × 0.71") (L × W × H)
Габариты упаковки	300 мм × 200 мм × 60 мм (11.81" × 7.87" × 2.36") (L × W × H)
Вес нетто	0.558 кг
Вес брутто	1.01 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE: EN 55032:2015+A1:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2018

Дополнительные параметры	
Каналы передачи	1 канал
Дальность передачи	Одномодовое волокно: 10 км Многомодовое волокно: 300 м
Среда передачи	Одномодовое волокно
HDMI	TX: 2 × HDMI RX: 1 × HDMI

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM707-4K