

Техническая спецификация

Гибридная контрольная панель сигнализации Hikvision DS-PHA64-LP(B) · модель DS-PHA64-LP(B)

| Общие                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Гибридная контрольная панель сигнализации                                                                                                                                                                               |
| Модель                    | DS-PHA64-LP(B)                                                                                                                                                                                                          |
| Артикул                   | DS-PHA64-LP(B)                                                                                                                                                                                                          |
| Сеть                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| Сетевые интерфейсы        | 1 RJ45 10M/100M порт Ethernet                                                                                                                                                                                           |
| Питание                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| Потребляемая мощность, Вт | 1. питание 220 В ① при тревоге: 2 А, 32 Вт ② в дежурном режиме: 250 мА, 4 Вт 2. питание от АКБ 13.5 В ① при тревоге: 1.7 А, 25 Вт ② в дежурном режиме: 200 мА, 2.7 Вт                                                   |
| Конструкция               |                                                                                                                                                                                                                         |
| Материал корпуса          | Пластик                                                                                                                                                                                                                 |
| Габариты                  | 261 × 199 × 86.4 мм                                                                                                                                                                                                     |
| Вес, кг                   | 0.997                                                                                                                                                                                                                   |
| Цвет                      | Белый                                                                                                                                                                                                                   |
| Условия                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| Температура эксплуатации  | -10...+40 °C                                                                                                                                                                                                            |
| Рабочая влажность         | от 10 до 90%                                                                                                                                                                                                            |
| Прочие характеристики     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Интерфейсы связи          | 3/4G                                                                                                                                                                                                                    |
| Индикация                 | 4 On-board LEDs: ① 1 AC power LED-индикатор (зелёный) ② 1 System status LED-индикатор (зелёный/красный) ③ 1 PSTN status LED-индикатор (зелёный/красный) ④ 1 Mobile communication status LED-индикатор (зелёный/красный) |
| Защита от вскрытия        | 1 датчик снятия с крепления 1 датчик вскрытия корпуса                                                                                                                                                                   |
| Количество пользователей  | Installer: 1 Administrator: 1 Operator: 62                                                                                                                                                                              |
| Срок службы батареи       | до 36hrs                                                                                                                                                                                                                |
| Тип батареи               | свинцово-кислотный аккумулятор (12 В 7 А·ч, аккумулятор в комплект не входит)                                                                                                                                           |
| Область применения        | Для помещений                                                                                                                                                                                                           |
| Wi-Fi                     | 802.11b/g/n (2.4 ГГц)                                                                                                                                                                                                   |
| Обновление ПО             | Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-ProConnect                                                                                                                                                                             |
| Выход питания             | 1. Bell: макс. 12 В 1.2А 2. AUX: макс. 12 В 1.5А 3. Bell и AUX макс. 12 В 2.1А                                                                                                                                          |

Протокол пультовой охраны (ARC)

ISAPI: поддержка iVMS-4200 client software и web client Cloud P2P:  
поддержка cloud P2P privacy protocol DC-09: ARC accessible(ADM-  
CID/SIA-DCS ) CSV-IP: поддержка CSV-IP ISUP: поддержка ISUP 5.0

---

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026