

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB5XXY-X

Артикул: **ASGB5XXY-X** | Производитель: **Dahua** | Турникет-калитка (створчатый)

Оборудование СКУД Dahua ASGB5XXY-X — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IPX4, рабочая температура -25...+70 °С, габариты 500 × 200 × 980 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 1 × 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 130 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IPX4, работа при -25...+70 °С, корпус SUS304.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Интеллектуальные функции	
Количество отверстий для модуля распознавания лиц	0
Сеть и интерфейсы	
Входные порты	Последовательный порт RS-232
Сетевой порт	1 × 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Хранение данных	
Температура хранения	От +0 до +40 °С
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Питание	100-240 В перем. тока, 1.5 А
Потребляемая мощность	≤10 Вт (ожидание), ≤130 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Класс вандалозащиты	IK06, IK08
Защита	IPX4
Температура эксплуатации	От -25 до +70 °С
Влажность эксплуатации	5%-90% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Световой индикатор состояния	Трёхцветные световые индикаторы

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB5XXY-X**Конструкция**

Материал корпуса	SUS304
Материал створок	Акрил / нержавеющая сталь
Габариты изделия	1,500 мм × 200 мм × 980 мм (59.06" × 7.87" × 38.58")
Габариты упаковки	1,630 мм × 330 мм × 1,120 мм (64.73" × 12.99" × 44.09")
Вес брутто	80 кг ± 2.5 кг

Дополнительные параметры

Тип изделия	Турникет створчатый
Двигатель	Бесщёточный двигатель постоянного тока
Голосовые подсказки	есть
Обновление по сети	есть
МСBF	≥ 5 млн срабатываний
Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Максимальная ширина прохода под заказ	Acrylic:1100 мм (43.31");нержавеющая сталь:1100 мм (43.31")
Скорость прохода	20–60 человек/мин
Скорость открывания/закрывания	≥0.5 s
Число пар ИК-датчиков	12 пар
Толщина стенки стойки	1.2 мм (0.05")
Толщина верхней крышки	1.2 мм (0.05")
Количество контроллеров доступа	1
Считывание карты	есть
Ёмкость по пользователям	100000
Ёмкость по картам	100000
Ёмкость журнала событий	100000
Выступ модуля	0 мм
Условия эксплуатации	Внутри помещений;снаружи

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGB5XXY-X