

Техническая спецификация

Видеозвонок Dahua VDKB01-BB · модель VDKB01-BB

| Общие                       |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Тип устройства              | Видеозвонок                             |
| Модель                      | VDKB01-BB                               |
| Артикул                     | VDKB01-BB                               |
| Страна происхождения        | Китай                                   |
| Изображение                 |                                         |
| Разрешение, Мп              | 4 Мп                                    |
| Матрица                     | 1/3.11" CMOS                            |
| Разрешение                  | 2048 × 2048                             |
| Фокусное расстояние, мм     | 98.0                                    |
| Тип объектива               | Фиксированное фокусное расстояние       |
| Объектив                    | 0,98 мм                                 |
| Угол обзора                 | Г: 180°,В: 180°                         |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                    |
| Подсветка                   | ИК 10 м                                 |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 10                                      |
| Питание                     |                                         |
| Питание                     | AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц      |
| Питание PoE                 | Нет                                     |
| Конструкция                 |                                         |
| Материал корпуса            | Пластик                                 |
| Класс защиты IP             | 402                                     |
| Защита                      | IP65                                    |
| Габариты                    | 160 × 53 × 38,7 мм                      |
| Вес, кг                     | 0,31                                    |
| Условия                     |                                         |
| Температура эксплуатации    | -20...+50 °C                            |
| Рабочая влажность           | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации |
| Прочие характеристики       |                                         |
| Макс. FPS, к/с              | 15                                      |
| Аудио                       | Встроенный микрофон                     |
| Кодеки видео                | H.265                                   |

|                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дальность передачи (беспроводная) | До 100 м на открытом пространстве                                                                                                                 |
| Количество осветителей            | 2(IR LED)                                                                                                                                         |
| Максимальная диафрагма            | F2.2                                                                                                                                              |
| Детекция людей                    | есть                                                                                                                                              |
| Детекция транспортных средств     | есть                                                                                                                                              |
| Битрейт видео                     | H.265: 32 кбит/с-2048 кбит/с                                                                                                                      |
| Детекция движения                 | Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)                                                                                                              |
| Хранение данных                   | Карта Micro SD (до 512 ГБ)                                                                                                                        |
| ПО управления                     | DMSS                                                                                                                                              |
| Класс антикоррозийной защиты      | Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите. |
| Встроенный микрофон               | есть                                                                                                                                              |
| Встроенный динамик                | есть                                                                                                                                              |
| Рабочая частота                   | 868,0 МГц-868,6 МГц                                                                                                                               |
| День/ночь                         | Авто (ICR) / цвет / ч-б                                                                                                                           |
| Сжатие аудио                      | G.711a; G.711Mu; PCM                                                                                                                              |
| Мобильное приложение              | Android; iOS                                                                                                                                      |
| Механизм связи                    | One-way                                                                                                                                           |
| Wi-Fi                             | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,412-2,472 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм & 5,15-5,25 ГГц, 5 G, EIRP≤23 дБм@5150-5250 МГц                                      |
| Слот карты памяти                 | Есть                                                                                                                                              |
| Количество мегапикселей           | 4 Мп                                                                                                                                              |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026