



Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTH5721A-WP.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTH5721A-WP

Внутренний монитор видеодомофона с подключением по IP и Wi-Fi

Особенности

- Встроенная ОС Linux.
- Элегантный полноэкранный дизайн с ультратонкой чёрной рамкой — сочетание стиля и минимализма для исключительного визуального восприятия.
- 7-дюймовый ёмкостный сенсорный IPS-экран с широким углом обзора 178°, точной цветопередачей и быстрым откликом обеспечивает более плавную работу и лучшее визуальное взаимодействие.
- Поддержка нескольких режимов связи, включая IP и Wi-Fi.
- Многоцветные индикаторы с функцией «дышащей» подсветки информируют об изменении состояния.
- Автоматическое пробуждение при приближении человека — для бесшовного взаимодействия.
- Встроенный датчик освещённости: устройство автоматически регулирует яркость экрана для комфортного просмотра.
- Стандартный PoE.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Сетевые протоколы	IPv4; RTSP; UDP; DNS; RTP; TCP; SIP

Основные параметры	
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Дисплей	7-дюймовый экран
Разрешение экрана	1024 (Г) × 600 (В)
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение аудио	Эхоподавление/цифровое шумоподавление
Параметры аудиопотока	16 кГц, 16 бит

Функции	
Режим связи	Полностью цифровой

Функции	
Приём информации	Приём и просмотр сообщений, публикуемых центром управления
Управление лифтом	Жильцы могут вызвать лифт с устройства на нужный этаж
Видеосообщения посетителей	Есть (SD-карта устанавливается во внутренний монитор или вызывную панель)
Режим «Не беспокоить»	Настраиваемый период «Не беспокоить»
Количество дополнительных мониторов	Коттедж: 1 основной монитор (VTH) и 9 дополнительных. Квартира: 1 основной монитор (VTH) и 4 дополнительных
Накопитель	Поддержка карты microSD (до 512 ГБ)

Сеть	
Wi-Fi	есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n/ax
Диапазон частот	2,4 ГГц
Макс. мощность передачи	≤ 20 дБм @ 2400–2483,5 МГц

Порты	
RS-485	1
Тревожные входы	8 каналов
Тревожные выходы	1 канал
Выход питания	1 порт (12 В, 200 мА)
Дверной звонок	есть (используется тревожный вход)
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с

Исполнение	
Материал корпуса	PC + ABS

Общее	
Цвет корпуса	Серый
Питание	12 В DC, 1 А; стандартный PoE
Адаптер питания	опционально
Монтаж	Накладной
Сертификация	СЕ
Аксессуары	В комплекте: кабель RS-485 и выхода питания, кабель питания, кронштейн и тревожный кабель
Габариты изделия	176,2 × 103,1 × 18,6 мм (В × Ш × Г)
Рабочая температура	От –10 до +55 °С
Рабочая влажность	10–95 % (RH), без конденсата
Высота эксплуатации	До 3000 м
Потребляемая мощность	≤ 3,7 Вт (ожидание), ≤ 9,5 Вт (работа)

Общее	
Масса брутто	0,58 кг
Температура хранения	От 0 до +40 °C
Влажность хранения	30–75 %
Условия эксплуатации	В помещении

Информация для заказа

- Тип: IP-монитор видеодомофона — Модель: DHI-VTH5721A-WP — Описание: Внутренний монитор видеодомофона с подключением по IP и Wi-Fi

Примечания производителя

- © 2026 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения в документе приведены только для справки; приоритет имеет фактическое изделие.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.