

Техническая спецификация

Офисная IP ATC SMG-200 · модель SMG-200

Общие	
Тип устройства	IP-ATC
Модель	SMG-200
Артикул	SMG-200
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	Сеть переменного тока 220 В ±20 %, 50 Гц; резервная АКБ 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Не более 40 Вт (с зарядкой АКБ), не более 20 Вт (без зарядки)
Конструкция	
Габариты	430×44×203 мм
Масса	2,47 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °С
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Тип оборудования	417
Интерфейсы	428
Порты Ethernet (RJ-45/SFP)	4
Порты FXS/FXO	16
Слот SD-карты (SDHC)	1
Резервирование	Резервное питание от встроенной свинцово-кислотной АКБ (12 В) с автоматическим переключением при пропадании сети
Безопасность и учёт	Интеллектуальная защита от несанкционированных подключений SIP-абонентов: динамический и статический брандмауэр, white/black lists; защита доступа по http/https/telnet/ssh; механическая блокировка слота SD-карты с возможностью пломбирования
Напряжение питания	Сеть переменного тока: 220 В ±20 %, 50 Гц; свинцово-кислотный аккумулятор: 12 В
Количество SIP-абонентов	100 в базовой конфигурации, расширение до 200 (при установке ПО)

Одновременные разговоры	До 50
Параметры резервного аккумулятора	Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В; ток заряда АКБ 1,6 ±0,1 А; индикация низкого заряда при 11 В; защита от глубокого разряда при 10–10,5 В
Исполнение	19", 1U
Порты FXS	16
COM-порт (RS-232)	1 / 1
Абонентские линии	100 в базе, расширение до 200
Производительность	До 50
Порты USB	USB 2.0 — 1, USB 3.0 — 1
Форм-фактор	610
SIP-абоненты	100 в базе, расширение до 200
Слот SD-карты (SDHC) / COM-порт (RS-232)	1 / 1
Рабочий диапазон температур	От 0 до +40 °C

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026