

Техническая спецификация

Дополнительный модуль вызывной панели Hikvision DS-KD-KP/S · модель DS-KD-KP/S

Общие	
Тип устройства	Дополнительный модуль вызывной панели
Модель	DS-KD-KP/S
Артикул	DS-KD-KP/S
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, питание для другой модуль
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	1 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK07
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	98.2 × 100.2 × 33.7 мм
Вес, кг	0.19
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95%
Прочие характеристики	
Операционная система	Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Область применения	Для улицы
Кнопки	12
RS-485	2
Режим управления	Нет
Улучшение звука	Нет
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Уличное
Вандалозащита (IK)	IK07

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026