

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5032F3-1V0S · модель DS-D5032F3-1V0S

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5032F3-1V0S
Артикул	DS-D5032F3-1V0S
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° (Г) / 178° (В)
Питание	
Питание	100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 48 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	С подставкой: 735.08 (Ш) мм × 489.16 (В) мм × 207.95 (Г) мм Без подставки: 735.08 (Ш) мм × 433.46 (В) мм × 80.19 (Г) мм
Вес, кг	4.55
Масса брутто, кг	6.1
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	838
Интерфейс управления	Нет
Шаг пикселя	0.12125 (В)мм × 0.36375 (V) мм
Размер упаковки	808 (Ш) мм × 510 (В) мм × 140 (D) мм
Время отклика	8 мс
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	300 кд/м²
Частота обновления	Тур. 60 Гц, Макс. 75 Гц

Контрастность	4000 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, Audio Output × 1
Размер видимой области	698.4 (B) мм × 392.85 (V) мм, 27.44 dm²
Цвет отображения	8 бит
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, Multilingual ручной × 1, пульт ДУ × 1, основание винты × 6, настенный-монтаж винты × 4

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026