

Техническая спецификация

Беспроводной комбинированный извещатель Hikvision DS-PDTT15AM-LM-WB · модель DS-PDTT15AM-LM-WB

Общие	
Тип устройства	Беспроводной комбинированный извещатель
Модель	DS-PDTT15AM-LM-WB
Артикул	DS-PDTT15AM-LM-WB
Питание	
Питание	аккумулятор powered
Рабочее напряжение	3 В
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	75 × 202 × 73 мм
Вес, кг	0.6
Условия	
Температура эксплуатации	-25...+60 °C
Температура хранения	-25...+60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1Km
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	зелёный(top PIR), красный(СВЧ), оранжевый(bottom PIR), зелёный+оранжевый(маскирование), синий(тревога)
Защита от вскрытия	Спереди и сзади
Срок службы батареи	до 5 лет (в режиме ожидания) (время работы батареи заметно снижается при низких температурах)
Тип батареи	CR123 А × 5
Дальность обнаружения	15 м
Угол обнаружения	90° @ 180° adjustable
Зона обнаружения	92
Высота установки	0.8–1.2 м
Индикатор уровня сигнала	Есть
Область применения	Для улицы

Безопасность передачи данных	AES-128 Encryption
Скачкообразная перестройка частоты	Есть
Чувствительность	авто;низкий
Иммунитет к животным	40 кг
Стандарт беспроводной связи	Tri-X Wireless
Фильтр белого света	10000 лк
Частота СВЧ-канала	24 ГГц(24.15~24.25 ГГц)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026