

Техническая спецификация

Вызывная панель F-VI-2563ISMCBW · модель F-VI-2563ISMCBW

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель
Модель	F-VI-2563ISMCBW
Артикул	F-VI-2563ISMCBW
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080р и 1280 × 720р Дополнительный поток: 1280 × 720р и 640 × 480р
Объектив	2 x 2 Мп HD-камера с высокой чувствительностью
Угол обзора	По горизонтали: 88°, по вертикали: 44°
Динамический диапазон (WDR)	WDR: Цифровой WDR / 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP / IP, RTSP
Питание	
Питание	DC 12 В, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 18 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65 и IK07
Габариты	271 × 159.2 × 26.5 мм (10.7 × 6.3 × 1")
Условия	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711 U, G.711 A, подавление шумов и эффекта эхо
Кодеки видео	H.264

Тревожные входы/выходы	4 (2 кнопки выхода и 2 дверных контакта по умолчанию) тревожных входов
Разрешение отображения	1280 × 800
Интерфейсы связи	2× RJ45 (Ethernet)
Дисплей / экран	10.1", Цветной IPS, емкостный сенсорный экран
Операционная система	Android 7.1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Оперативная память	2 ГБ
Внутренняя память	4 ГБ
Диагональ экрана	407
Тип установки	412
Тип подключения	408
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Количество мегапикселей	2
Вандалозащита (IK)	IK07
Тип	Цветной IPS-экран

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026