



Вызывная панель Dahua VTO6222E-P

Артикул: **VTO6222E-P** | Производитель: **Dahua** | Вызывная панель

Вызывная панель Dahua VTO6222E-P — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; дистанционное управление, поддерживаемые карты: iC-карта. Исполнение: питание PoE, класс защиты IK08, IP65, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 200 × 98 × 35,4 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H264, H265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a, G.711u, PCM.
- Запись и хранение: поддержка карты Micro SD (до 256 Гб).
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; дистанционное управление, карты iC-карта.
- Подключение и интеграция: 1 × порт RJ-45, сетевой порт 10 Мбит/с / 100 Мбит/с, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание PoE, потребление 7 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IK08, IP65, работа при -40...+60 °C, корпус алюминий.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1, CIF; дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF

Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 140°, В: 80°, Д: 160°
Компенсация освещённости	Автоматический белый свет
День/ночь	Цвет / ч-б

Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H264, H265
Частота кадров видео	25 к/с
Сжатие аудио	G.711a, G.711u, PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит

Видео и аудио	
Видеообщения	—;Есть (SD-карта устанавливается во внутренний монитор или вызывную панель)
Сеть и интерфейсы	
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 × порт RJ-45, сетевой порт 10 Мбит/с / 100 Мбит/с
Хранение данных	
Хранение данных	Поддержка карты Micro SD (до 256 ГБ)
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	30%-75%(отн. влажность)
Электропитание	
Максимальная мощность передачи	42 дБмкА/м @ 10 м
Питание	48 В пост. тока, 0,4 А, PoE (802.3af/at)
Потребляемая мощность	≤ 5 Вт (ожидание), ≤ 7 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Защита	IK08, IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство пользователя)
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Установка	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты изделия	200.0 мм × 98.0 мм × 35.4 мм (7.87" × 3.86" × 1.39") (H × W × D)
Вес брутто	0.657 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический

Дополнительные параметры	
Количество кнопок	16
Тип экрана	Non-touchscreen
Экран	2.3-inch дисплей экран
Камера	1/2,9" CMOS, 2 Мп
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Цифровая 2-проводная
Способ верификации	Карта; пароль; дистанционное управление
Типы карт	IC-карта
Автоматический снимок	Есть (SD-карта устанавливается во внутреннем мониторе или вызывной панели)
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13,56 МГц
Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Ёмкость по картам	10,000
Выход питания	1 порт, 12 В / 600 мА
Дверной звонок	1
Кнопка выхода	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Аксессуары	Монтажная коробка для врезной установки (опционально); монтажная коробка для накладной установки (опционально)
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Высота эксплуатации	Ниже 3000 м

Область применения

['Устанавливается на входных группах жилых домов, офисов и предприятий для организации контроля доступа посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTO6222E-P