

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0510P-80(B) · модель NS-0510P-80(B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	NS-0510P-80(B)
Артикул	NS-0510P-80(B)
Сеть	
Конфигурация портов	8 × порт PoE 1 Гбит/с, 1 × порт RJ45 1 Гбит/с, 1 × 1 Гбит/с оптический порт
Скорость коммутации, Гбит/с	20
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 1.6 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	86 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	80
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	217.60 × 27.60 × 108.50 мм (8.56" × 1.08" × 4.27")
Вес, кг	0.5
Масса брутто, кг	1.2
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	14.88 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	1.5 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) № 19072006)
Порты PoE	PoE: порты 1–8

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026