

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц F-KD-3323PMC · модель F-KD-3323PMC

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	F-KD-3323PMC
Изображение	
Разрешение	480 × 272
Объектив	×2
Питание	
Питание	DC 12 В / 1 А (с адаптером питания)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	На стену или на основание (стойку)
Габариты	118.4 × 118.4 × 21.8 мм
Условия	
Температура эксплуатации	От -10 до +40 °C
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Методы аутентификации	Лицо, карта Mifare
Тип считывателя / карт	Mifare (M1), 13.56 МГц
Количество шаблонов лиц	1500
Количество карт	3000 карт
Количество событий	150 000
Точность распознавания	≥ 99 %
Скорость считывания	менее 0.2 с
Камера	2 Мп, широкоугольный объектив
Дисплей / экран	4.3" сенсорный LCD
Интерфейсы связи	TCP/IP, RS-485, Wiegand; выход замка
Операционная система	Linux
Аудио	Двусторонняя аудиосвязь (клиентское ПО, видеодомофон, вызывная панель)
Дальность распознавания лиц	От 0.3 до 1.5 м
Количество пользователей	1500
Метод аутентификации	384

Тип карт	391
Тип	LCD
Проводная сеть	Auto 10M / 100M
Wi-Fi	Не поддерживается

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026