

Техническая спецификация

Камера детекции дыма (AI) Dahua HY-SAV849HA-E · модель HY-SAV849HA-E

Общие	
Тип устройства	Камера детекции дыма (AI)
Модель	HY-SAV849HA-E
Артикул	HY-SAV849HA-E
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" CMOS
Разрешение	2592 × 1944
Фокусное расстояние, мм	2.0
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,0 мм
Динамический диапазон (WDR)	90 дБ
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Монтаж	Потолочный монтаж
Габариты	Φ120×79 мм
Вес, кг	0,44
Масса брутто, кг	613 г
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	0%-95% отн. влажности (без конденсата)
Прочие характеристики	
Количество мегапикселей	5 Мп
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B

Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	Авто / вручную 1/3 с–1/100000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 56 дБ
Количество осветителей	2 (IR LED)
Диафрагма	F2.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	0,2 м
Карта памяти	Макс. 256 ГБ
Умный кодек	Smart H.265+/ Smart H.264+
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с-10240 кбит/с H.265: 12 кбит/с-7168 кбит/с
День/ночь	Авто (ICR)
BLC	есть
NLC	есть
Баланс белого	Авто / естественный свет / уличное освещение / улица / вручную / региональная настройка
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	3D NR
Антитуман	есть
Маскирование приватных зон	8 зон
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723
Габариты упаковки	164 мм × 153 мм × 111 мм (6.46" × 6.02" × 4.37")(L × W × H)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026