

Техническая спецификация

Коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0505 · модель NS-0505

Общие	
Тип устройства	Коммутатор неуправляемый
Модель	NS-0505
Артикул	NS-0505
Сеть	
Конфигурация портов	5 × порт RJ45 1 Гбит/с
Количество портов	1
Скорость коммутации, Гбит/с	10
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 0.6 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл, безвентиляторная конструкция
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	105.00 × 27.60 × 83.10 мм (4.13" × 1.09" × 3.27")
Вес, кг	0.17
Масса брутто, кг	0.35
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −40 до +85 °С
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	7.44 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	3 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Потребление в дежурном режиме	0.25 Вт

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026