

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3742CMSZ5(2.7-13.5mm), 4 Мп, купольная, вариофокальный моторизированный объектив 2.7-13.5 мм, ИК 40 м, белый свет 40 м, IP67, IK10 · модель F-IC-3742CMSZ5(2.7-13.5mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	F-IC-3742CMSZ5(2.7-13.5mm)
Артикул	8665
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	моторизованный
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив 2.7-13.5 мм
Подсветка	ИК 40 м, белый свет 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	15
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	141 × 112 мм
Вес, кг	0.82
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	нет
Карта памяти	нет
Аналитика	пересечение линии, обнаружение вторжения, вход/выход из области, классификация человек/ТС

Количество мегапикселей	4 Мп
Вандалозащита (IK)	IK10
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	860
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026