

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T673TDGX · модель DS-K1T673TDGX

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T673TDGX
Артикул	DS-K1T673TDGX
Изображение	
Объектив	Двойной объектив
Угол обзора	гориз. 75.5°; верт. 41.5°; диаг. 87°
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с, адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	12 В пост. тока до 24 В пост. тока/2 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	110.5 мм × 209.2 мм × 24 мм
Вес, кг	1.06
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °С
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	4G
Дисплей / экран	7 дюймов
Операционная система	Linux
Дальность считывания	0–3 см
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Защита от вскрытия	1

Wi-Fi	Поддержка 2G/3G/4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 МГц
Управление замком	1
Порты USB	1 (для модуля)
Число пикселей	2 Мп
Ёмкость базы лиц	100 000
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Двусторонняя аудиосвязь	Есть
RS-485	1 × RS-485, поддержка OSDP V2.1.7 (19200 бод)
Wiegand	1
Внешний считыватель карт	Есть
Голосовые подсказки	Есть
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию)/NTSC
Точность распознавания	≥ 99%
Время распознавания лица	□ 0.2 s per person

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026