

Техническая спецификация

Терминальный сервер Hikvision DS-TP50-08I · модель DS-TP50-08I

Общие	
Тип устройства	Терминальный сервер
Модель	DS-TP50-08I
Артикул	DS-TP50-08I
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4 RJ45 100 М адаптивный Ethernet порт(s),2 RJ45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet порт(s)
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, IPv4/IPv6, ARP, ICMP, DHCP, 802.1X, QoS, DNS, DDNS, SSL/TLS, HTTP, HTTPS, NTP, IGMP, RTP, RTSP, RTCP, FTP, SNMP, SSH2
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 10%, макс. 30 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	245 × 170 × 55 мм (Д × Ш × В)
Вес, кг	2.1
Масса брутто, кг	2.9
Условия	
Температура хранения	-30...+55 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Аналитика	приём и отображение статистики параметров трафика; тревожный вход; тревожный выход; постановка на охрану по чёрному и белому спискам; контроль средней скорости на участке; фотофиксация лица; HDD детекция
Кодеки видео	H.264, H.265
Тревожные входы/выходы	1 × вход, 1 × выход
Операционная система	Linux
Индикация	4 × индикатор (1 × индикатор питания, 1 × тревога индикатор, 1 × HDD индикатор, 1 × Ready индикатор)
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Порты USB	1 × USB 2.0 (5.0 В, 1.0 А)
Интерфейс управления	Веб-интерфейс

Безопасность	защита паролем,сложный пароль,шифрование HTTPS,аутентификация 802.1X (EAP-PEAP; EAP-LEAP; EAP-MD5),водяной знак,аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS,RTP/RTSP поверх HTTPS,настройка тайм-аутов,TLS 1.1
Браузер	Chrome 89.0+
Хранение данных	хранение данных о ТС (проезды и снимки)
ПО управления	Hik-Central Master Hik-Central Pro HikCentral Master Lite
Пользователи/хосты	до 32 пользователей,3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
SDK и API	ISUP,ISAPI,SDK,OTAP
Условия эксплуатации	-30...+55 °C. Влажность: 5% до 95% (без конденсации)
RS-485	1 RS-485
RS-232	2 RS-232
Габариты упаковки	427 × 243 × 105 мм (Д × Ш × В)
Видеовходы	8 каналов подключения, разрешение до 20 Мп (4 напрямую, 4 через коммутатор)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026