

Техническая спецификация

Основной модуль вызывной панели Hikvision DS-KD8003Y-IME2/S · модель DS-KD8003Y-IME2/S

| Общие                       |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Основной модуль вызывной панели                      |
| Модель                      | DS-KD8003Y-IME2/S                                    |
| Артикул                     | DS-KD8003Y-IME2/S                                    |
| Изображение                 |                                                      |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                 |
| Разрешение                  | 2 Мп                                                 |
| Объектив                    | 1                                                    |
| Угол обзора                 | по горизонтали: 146°, по вертикали: 82°              |
| Динамический диапазон (WDR) | Есть                                                 |
| Подсветка                   | ИК-подсветка, до 3 м                                 |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 3                                                    |
| Сеть                        |                                                      |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF                            |
| Питание                     |                                                      |
| Питание                     | питание от KAD704Y или KAD706Y серии распределителей |
| Потребляемая мощность, Вт   | ≤ 4 Вт                                               |
| Конструкция                 |                                                      |
| Класс защиты IP             | 402                                                  |
| Защита                      | IP65                                                 |
| Монтаж                      | Врезной монтаж; накладной монтаж                     |
| Габариты                    | 100 × 98 × 42 мм                                     |
| Вес, кг                     | 0.43                                                 |
| Условия                     |                                                      |
| Температура эксплуатации    | -40...+60 °C                                         |
| Рабочая влажность           | от 10 до 90%                                         |
| Прочие характеристики       |                                                      |
| Кодеки видео                | H.265/H.264/MJPEG                                    |
| Тревожные входы/выходы      | 4/0                                                  |
| Операционная система        | Встроенная ОС Linux                                  |
| Защита от вскрытия          | 1                                                    |

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Процессор                               | встроенная Процессор                                   |
| Область применения                      | Для улицы                                              |
| Wi-Fi                                   | Нет                                                    |
| Управление замком                       | 2 реле, Макс. до 30 В пост. тока, 2 А                  |
| Сжатие аудио                            | G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1 |
| ОЗУ                                     | 256 МБ                                                 |
| ПЗУ                                     | 32 МБ                                                  |
| Доступ со смартфона                     | Нет                                                    |
| Битрейт аудио                           | 64 Кбит/с                                              |
| Контроль состояния двери                | 2                                                      |
| Кнопка выхода                           | 2 (для управления замками)                             |
| Кнопки                                  | 1                                                      |
| RS-485                                  | 1 (для подключения субмодулей Hikvision)               |
| Ёмкость по пользователям                | 2000                                                   |
| Режим управления                        | Нет                                                    |
| Улучшение звука                         | шумоподавление и эхоподавление                         |
| Количество подчинённых вызывных панелей | 16                                                     |
| Мобильная связь                         | Нет                                                    |
| Исполнение                              | Уличное                                                |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026