

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214S-D

Артикул: **ASI6214S-D** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI6214S-D — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: отпечаток пальца, карта, удалённое открывание, пароль. Исполнение: питание DC 12 В, 1,5 А, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 180,1 × 90,1 × 27 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — отпечаток пальца, карта, удалённое открывание, пароль, QR-код.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 1,5 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+60 °С, корпус PC+GF.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	272 × 480
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Зуммер	есть
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	1.1 м-2.0 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-1.5 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Ёмкость по изображениям лиц	6,000
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP
Протокол OSDP	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214S-D

Сеть и интерфейсы

RS-485	1
Wiegand	1
USB	1
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1

Электропитание

Максимальная мощность передачи	66dBuA/m @10 м
Питание	12 В пост. тока, 1.5 А
Потребляемая мощность	≤12 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC+GF
Габариты изделия	180.1 мм × 90.1 мм × 27.0 мм (7.09" × 3.55" × 1.06") (L × W × H)
Габариты упаковки	268 мм × 136 мм × 78 мм (10.55" × 5.35" × 3.07") 590 мм × 432 мм × 302 мм (23.23" × 17.01" × 11.89") (L × W × H, защита box)
Вес брутто	0.70 кг

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Совместимость	CGI; ONVIF
SDK и API	есть
Экран	4.3" LCD
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Камера	Двухобъективная HD-камера 2 Мп с матрицей CMOS
Голосовые подсказки	есть
Способ открывания	Отпечаток пальца, карта, удалённое открывание, пароль, QR-код, лицо и комбинированное открывание
Обновление по сети	есть
Открывание первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214S-D

Дополнительные параметры	
Чёрный/белый список	есть
Воспроизведение рекламы	Воспроизведение рекламы в форматах видео и изображений
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	125 кГц
Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Режим верификации по отпечатку	1:N
Ёмкость по пользователям	6,000
Ёмкость по отпечаткам	6,000
Ёмкость по картам	10,000
Ёмкость базы паролей	6,000
Ёмкость журнала событий	300,000
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Блок питания	В комплекте
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Условия эксплуатации	Снаружи; внутри помещений
Аксессуары	Настенный монтаж кронштейн (в комплекте)

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214S-D

системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI6214S-D