



Вызывная панель Dahua VTO6521H-D-S2

Артикул: **VTO6521H-D-S2** | Производитель: **Dahua** | Вызывная панель

Вызывная панель Dahua VTO6521H-D-S2 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: дистанционно; карта; пароль, поддерживаемые карты: iD-карта. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 388.5 × 145.5 × 43,5 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.264; H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Контроль доступа: способы идентификации — дистанционно; карта; пароль, карты iD-карта.
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с, протоколы RTMP; HTTP/HTTPS; DNS; RTSP; SSH; ONVIF; SIP; RTP, тревожные входы/выходы 2 канала, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 18 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+60 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение экрана	800 × 480
Разрешение видео	Основной поток: 720P/D1/WVGA; Дополнительный поток: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 95°; В: 50°; Д: 110°
Компенсация освещённости	Автоматический белый свет
Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.264; H.265
Частота кадров видео	25 к/с
Битрейт видео	1,024 кбит/с-8,192 кбит/с
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит

Видео и аудио	
Видеообщения	Есть

Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	RTMP;HTTP/HTTPS;DNS;RTSP;SSH;ONVIF;SIP;RTP
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Тревожный вход	2 канала
Тревожный выход	2 канала
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с

Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А; стандартный PoE
Потребляемая мощность	≤5 Вт (ожидание), ≤18 Вт (работа)

Условия эксплуатации	
Защита	Степень защиты IP65 (требуется силиконовый герметик. Подробнее см. краткое руководство).
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Серебристый
Габариты изделия	388.5 мм × 145.5 мм × 43.5 мм (15.30" × 5.73" × 1.71") (H × W × D)
Вес брутто	1.47 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Совместимость	CGI;ONVIF
Тип экрана	Non-touchscreen
Экран	4.3-inch дисплей экран
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Способ верификации	Дистанционно; карта; пароль
Автоматический снимок	есть

Дополнительные параметры	
Публикация информации	Приём и просмотр текстовых сообщений, рассылаемых центром управления.
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	ID-карта
Локальная выдача карт	есть
Ёмкость по картам	20,000
Выход питания	1 порт (12 В, 500 мА)
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м

Область применения

[‘Устанавливается на входных группах жилых домов, офисов и предприятий для организации контроля доступа посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTO6521H-D-S2