

Техническая спецификация

Цифровая вывеска Dahua LTV55-SN400 · модель LTV55-SN400

| Общие                     |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Цифровая вывеска                                                        |
| Модель                    | LTV55-SN400                                                             |
| Артикул                   | LTV55-SN400                                                             |
| Страна происхождения      | Китай                                                                   |
| Изображение               |                                                                         |
| Разрешение                | 3840 × 2160                                                             |
| Подсветка                 | DLED                                                                    |
| Питание                   |                                                                         |
| Питание                   | АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц                                      |
| Питание PoE               | Нет                                                                     |
| Потребляемая мощность, Вт | 130                                                                     |
| Конструкция               |                                                                         |
| Материал корпуса          | Металл                                                                  |
| Габариты                  | 1226 × 76 × 720 мм                                                      |
| Вес, кг                   | 11,5                                                                    |
| Масса брутто, кг          | 14,6                                                                    |
| Условия                   |                                                                         |
| Температура эксплуатации  | +5...+40 °С                                                             |
| Прочие характеристики     |                                                                         |
| Соотношение сторон        | 16: 9                                                                   |
| Контрастность             | 1300:1                                                                  |
| Цвет отображения          | 1.07B                                                                   |
| Время отклика             | 6 мс                                                                    |
| Интерфейс                 | HDMI *3,AV In*1,USB 2.0*2,RJ-45*1,Tuner*1/2<br>опционально,CI*1optional |
| Кодеки видео              | MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, VC1, VP8, VP9                        |
| Операционная система      | Linux                                                                   |
| Сжатие аудио              | MPEG1/2 Layer1, MPEG1/2 Layer2, MPEG1/2 Layer3, AAC, HEAAC, WMA         |
| ОЗУ                       | 1 ГБ                                                                    |
| ПЗУ                       | 4 ГБ                                                                    |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Встроенный динамик            | 2 × 8 Вт         |
| Потребление в дежурном режиме | ≤0,5 Вт          |
| Яркость                       | 300 cd/m² (typ.) |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026