

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS604-S(D) · модель DS-KIS604-S(D)

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS604-S(D)
Артикул	DS-KIS604-S(D)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080р, 1280 × 720р Дополнительный поток: 1280 × 720р, 640 × 480
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 124° по вертикали: 75°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE 12 В пост. тока
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Монтаж	накладной монтаж
Габариты	174 × 91 × 29 мм
Вес, кг	0.38
Условия	
Температура эксплуатации	-40° С до 53° С (-40° F до 127.4° F)
Рабочая влажность	от 10 до 95%
Прочие характеристики	
Карта памяти	1 (зарезервирован)

Кодеки видео	H.264; h.265; MJPEG
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Индикация	3
Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Управление замком	2
Bluetooth	Зарезервировано
Flash-память	32 М
Сжатие аудио	G711U, G711A, G726, AAC_LC, AAC_LD, OPUS, G722.1
ОЗУ	256 М
ПЗУ	32 МБ
Выход питания	Макс. 12 В пост. тока 0.2 А (только при питании по PoE)
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Кнопка выхода	2 Макс.
Кнопки	1
RS-485	1
Ёмкость по пользователям	2000
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Порты USB	Нет
Wiegand	Нет
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Уличное
Вандалозащита (IK)	IK08

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026